

PATLITE®

一体式IO-Link多层警示灯
LB6-IL 系列

20段灯色的超强表现力 精准无误地将设备信息可视化



3种运行模式 应对各种使用场景

简单模式

可视化设备状态




可以将亮灯区域自由分割为 1~5 段, 根据需求自由设定每段的颜色和闪烁方式。通过不同灯色和闪烁方式的多样化搭配, 使警示信息更加地精确详细, 快速确认设备状态。

■ 显示故障程度

正常运行中

整灯
亮绿灯



设置变更

整灯
亮黄灯



异常停机

整灯
亮红灯



轻度故障

亮红黄灯



中度故障

中速闪烁



重度故障

高速闪烁



物位计模式

可视化液位或温度信息



亮灯高度可根据所收集到的数值增减。
非常具象化地显示出加料时机和环境变化。

剩余量
20%



剩余量
50%



剩余量
80%



动画模式

生产计时可视化



根据设定, 灯光可由下至上或由上至下模拟沙漏计时效果, 从而将操作时间可视化。

极简接线方式

只需一根IO-Link电缆，无需其他工具即可完成接线。
更换时也只要插上接口，即可自动恢复历史设定。



简单的设定方式为派特莱特有
警示灯的表现方式多彩灵动

※专利申请中



产品规格

产品型号	LB6-20ILWCNW (无蜂鸣器)	LB6-20ILWCBW (带蜂鸣器)
额定电压	直流 24V	
防护等级	IP65 (仅限直立安装)	
蜂鸣器声压	—	88dB 在1米处
蜂鸣模式	—	9 种蜂鸣类型 (包含 "关闭")
音量调节	0~100% (每 10% 为一阶)	
亮灯颜色	21 色	
亮灯模式	10 种模式	
亮度调节	0~100%(每 10% 为一度)	
IO-Link 版本	1.1.3	



扫描了解更多详情
并获取IODD文件

选购件

蜂鸣器模块
LB6-BW



壁挂支架
SZK-005W

计划于2023年秋季发售



一灯多色警示灯

LB6-IL系列



小型警示灯

NE-IL系列



IO-Link



多层警示灯

LR6-IL系列



IO-Link

PATLITE 线上咨询

线上咨询

用户可申请网络视频会议，无需出门即可与销售面对面进行商谈。可以通过视频会议看到实际产品，更好地了解产品。

各类解决方案

随时展示最新的解决方案，为用户解决生产痛点。

全球化解决方案

由派特莱解决方案网站向全世界提供解决方案。



扫描了解更多详情

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
PATLITE Europe GmbH
PATLITE UK LTD
PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.
PATLITE TAIWAN CO., LTD.
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.cn

●PATLITE，PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

安全相关注意事项

为了确保正确使用这些产品，请在使用前阅读说明书。未能遵守所有安全措施可能导致火灾、触电或其他事故。规格如有变更，恕不另行通知。